

Genel Özellikler

	Üst Kaplama	Orta Kaplama	Alt Kaplama
Malzeme	TPU	TPU	PU
Renk	Koyu Yeşil	Koyu Yeşil	Şeffaf
Yüzey	Mat	-	PU Emprenye
Bez	Yarı Rijit	-	Yarı Rijit

Teknik Özellikler

Kat Sayısı		2
Bant Kalınlığı		1,30 mm
Ağırlık		1,40 kg/m ²
Üst Yüzey Kaplama Sertliği	DIN 53505	85 ShA
%1 Uzama	ISO 21181	8 N/mm
Üst Yüzey Kaplama Kalınlığı		0,35 mm
Alt Yüzey Kaplama Kalınlığı		-
Min. Çalışma Sıcaklığı		-20 °C / -4 F (-25 °C / -13 F kısa süre)
Mak. Çalışma Sıcaklığı		+100 °C / 212 F (+110 °C / 230 F kısa süre)
Min. Tambur Çapı - Normal Dönüş		6 mm
Min. Tambur Çapı - Ters Dönüş		8 mm
Mak. Bant Eni		2100 mm
Rulo Yatak		Evet
Kaymalı Yatak		Evet
Oluklu Taşıma		Hayır
Sürtünme Katsayısı	ASTM D4918	0,21

Bant Özellikleri

Mat		Evet
Antistatik	ISO 284&ISO 21178	Evet "Kalıcı"
Aşınma Dayanımı		Evet
Kesmeye Dayanıklı		Hayır
Gıda Temasına Uygun	FDA&EU 10/2011	Evet
Alev Geciktirici	ISO 340	Hayır
Yırtılma Dayanımı	DIN 53363	Hayır
ATEX Belgeli		Hayır
Piroliz Dayanımı		Hayır
HACCP Uygunluğu		Hayır
Antimikrobiyal Koruma		Hayır
Sessiz Çalışma		Hayır
Yanal Stabilite		Evet
Yağ Dayanımı		Evet

Ekleme Yöntemleri

- Z Ekleme, Mekanik Bağlantı
- Sıcak pres ekleme yöntemi tercih edilir.

Uygulama Alanları

- Şeker/Bisküvi/Ekmek/Çikolata Kaplama, Bıçak Ağız Uygulamaları, Yaş Sebze ve Meyve, Gıda Sektörü için Genel Amaçlı Kullanım, Lastik Endüstrisi

Revizyon: 03.11.2014

